

Statik Dissipative Lateks Parmaklık

İletken Siyah Pürüzlü Rulo Parmak Kılıfı %100 doğal kauçuk lateksten üretilmiştir.

Teknik Özellikler:

Ürün Kodu	FC-4300.S	FC-4300.M	FC-4300.L
Beden	S	M	L
İç Çap (mm)	15	18	21
Kalınlık (mm)		0,10 ± 0,02	
Uzunluk (mm)		65 ± 2	
Kopmada Uzama		Min %700	
Çekme Dayanımı		Min 20 Mpa	
Yüzey Direnci		10 ⁶ ~ 10 ⁸ Ohm / 2	

Özellikler:

Statik dağıtıcı, Pürüzlü yüzey

Rulo tipi

Klorlanmış, pudrasız

	Teknik Doküman	Sipariş Kodu: FC-4300
		Sayfa: 2 / 2
		Tarih: 09.01.2025

Fonksiyonlar:

Parmak kılıflarında statik elektrik birikmesinden kaynaklanan hasarların önlenmesi

Klorlanma işlemiyle pudrasız hale getirilmiştir, Class 1000 temiz odalarda kullanıma uygundur.

Pürüzlü yüzey daha iyi kavrama ve kaymazlık sağlar.

Rulo tipi tasarım, eldiven üzerine kolay giyilmeyi sağlar.

Parmaklarla doğrudan temastan kaynaklanan kontaminasyonun önlenmesi

Çalışanların parmaklarının korunması

Kullanım Alanları:

Elektronik sanayi

Mekatronik sanayi

Optoelektronik sanayi

Paketleme:

1440 adet/1 paket

Depolama Koşulları:

Kapalı ortam sıcaklığında (28 °C'nin altında) saklayınız.

Direkt güneş ışığından koruyunuz.

Açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.

Menşei: Tayland

IEC 61340-5-1:2016 ile Uyumludur



Atom Mühendislik San. Tic. A.Ş.

Web: <http://atommuhendislik.com.tr>

E-mail: info@atommuhendislik.com.tr

